



# Den Braven Sealants

## Technický list 14.60 TECTANE Ochrana dutin

**Výrobek** Speciální antikorozní přípravek – pro ochranu dutin před oxidací. Zabraňuje a zastavuje korozi. Nepostradatelný pomocník každého motoristy.

**Vlastnosti**

- p** Ochrana a zastavení oxidace a koroze;
- p** Rychlé schnutí;
- p** Komplexní průnik pod vlhko a vodu;
- p** Vynikající penetrační schopnosti – průnik i do malých dutin;
- p** Vytváří souvislý vodoodpudivý film.

**Použití**

- Ochrana dutin podvozků, prahů, dveří, bočních lišt, kapoty motorů vozidel;
- Ochrana ocelových částí parabol světlometů, vnitřních stran stupátek;
- Konzervace spojů, čepů a ocelových dílů zemědělských a stavebních strojů.

**Balení** Aerosolový sprej 400 ml  
**Vůně** Po rozpouštědlech  
**Barva** Medově žlutohnědá

### Technické údaje

|                                |        |                                                                             |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Základ                         | -      | směs ropné frakce benzínu (bez aromátů)                                     |
| Konzistence                    | -      | aerosol                                                                     |
| Hustota                        | g/ml   | 0,70                                                                        |
| Tepelná odolnost při přepravě  | °C     | -15                                                                         |
| Aplikační teplota              | °C     | +5 / +30                                                                    |
| Doba vytvoření nelepivé vrstvy | min    | netvoří                                                                     |
| Stékavost                      | -      | penetrující                                                                 |
| Vzdálenost při nanášení        | mm     | pomocí aplikační trubičky                                                   |
| Skladovatelnost                | měsíce | 36 (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit před přímým slunečním zářením!) |

**Omezení** Neaplikovat v blízkosti zápalných zdrojů. Neaplikovat na gumové části těsnění oken a dveří.

**Pokyny** Dózu důkladně protřepat. Do dutin aplikujeme pomocí aplikační trubičky nasazené na ventilkou. Při aplikaci nutno dózu držet ve svislé poloze. Po ukončení nutno aplikační trubičku vyčistit benzínem. Ošetření dutin proti korozi opakovat v intervalu 3 let.

**Čištění** Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

**Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 14.60»

**Specifikace** Hnací médium – směs propanu a butanu.

**Aktualizace** Aktualizováno dne: 28.02.2012 Vyhотовeno dne: 13.04.2005

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz