

# Lifoltec těsnicí a opravná páska

**Lifoltec těsnicí a opravná páska** jednostranně lepicí pro opravy a utěsnění střešních fólií a membrán

## Materiál:

- UV stabilní polypropylén

## Použití a výhody:

- jednoduché použití
- jednostranně lepicí
- vysoká adheze
- teplotní odolnost

## Návod k použití:

Jednostranně lepicí Lifoltec těsnicí a opravná páska se používá pro opravy a utěsnění střešních fólií. Materiál musí být suchý, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

Pro těsné napojení fólií na ostatní materiály a konstrukce doporučujeme Lifoltec butylovou těsnicí pásku.

Pro napojování jednotlivých pásů střešní fólií doporučujeme Lifoltec těsnicí pásku.

## Balení, skladování a transport:

Skladujte v suchu při +5 °C až +25 °C, chraňte před UV-zářením.

## Normy a certifikace:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

## Technické údaje:

| Vlastnost                 | zkušební norma | jednotka | hodnota               |
|---------------------------|----------------|----------|-----------------------|
| Délka                     | EN 1848-2      | m        | 25                    |
| Šířka                     | EN 1848-2      | mm       | 50 nebo 75 (dle typu) |
| Smyková pevnost           | EN 12317-2     | N/50 mm  | 75                    |
| Pevnost v odlupování      | EN 12317-2     | N/50 mm  | 4,5                   |
| Rozměrová stabilita       | EN 1107-2      | %        | 1                     |
| Teplotní odolnost         | -              | °C       | -30 až +80            |
| Povolená montážní teplota | -              | °C       | 0 až +40              |
| UV stabilita              | EN 1297        | -        | max. 3 měsíce         |

